

Cold counter Metos Classic NT1600-DSLx2-MPL-DSR



Product information

SKU	4321024S
Product name	Cold counter Metos Classic NT1600-DSLx2-MPL-DSR
Dimensions	1600 × 650 × 900 mm
Weight	128,000 kg
Technical information	220-240 V, 10 A, 0.42 kW, 1NPE, 50 Hz, 45 dB
Energy class	D Energy class certificate
Type of the refrigerant	R290
Quantity of refrigerant [g]	85

Description

Kylmäkaappi Metos Classic NT-1600-DSL-DSL-MPL-DSR toimii kätevässä työpöytänä tarjoten samalla raaka-aineet kaapeista käden ulottuville.

Metos Classic NT-1600-DSL-DSL-MPL-DSR -kylmäkaapissa on kolme GN-mitoitettua kylmäkaappia, joissa kaikissa yksi säädettävä ritilähyllä.

Kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin kylmän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, kylmäpuhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kylmäkaapissa on elektroninen ohjaus digitaalisella lämpötilanäytöllä. Käyttöpaneeli on



sisäänvedetty ja näin törmäyksiltä suojassa.

Hygieeninen rst-taso sekä laitteen pyöristetyt sisänurkat tekevät puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lauhduttimen edessä oleva irrotettava vesipestävä suodatin estää koneikkoa likaantumasta. Laitteessa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus, viemärointimahdollisuus vakiona. Kylmäkaapissa on helposti huollettava kasettimallinen kylmäkone. Ovien tiivisteet ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Kylmäkaapin mukana toimitetaan kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan, mikä helpottaa lattian puhtaana pitoa laitteen alta.

- kolme GN-mitoitettua kylmäkaappia
- kylmäkoneen lämpötila-alue on +4°C...+10°, termostaatin asetusarvon ollessa +1°C...+10°
- sileä, eristetty neutraali taso
- elektroninen ohjaus
- irrotettava, vesipestävä lauhduttimen suodatin
- viemärointimahdollisuus vakiona
- helposti vaihdettavat tiivisteet
- ulosvedettävä kasettimallinen kylmäkone
- digitaalinen lämpötilan näyttö
- valettu uretaanieriste
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- rakenne ruostumatonta terästä
- säätöjalat +20...-45 mm

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 1 ritilähyilly+johdepari / kaappi
- kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- ritilähyilly (koodi: 4188723)
- tasohyilly (koodi: 4188748)
- johdepari (koodi: 4321308)