

Cold basin Metos Halo D-I 800 NovaPlus LED



Product information

SKU	4312789
Product name	Cold basin Metos Halo D-I 800 NovaPlus LED
Dimensions	800 × 650 × 1300 mm
Weight	146,500 kg
Technical information	220-240 V, 10 A, 0,9 kW, 1NPE, 50 Hz
Type of the refrigerant	R290
Quantity of refrigerant [g]	130

Description

Puhaltavalla Metos Halo Nova Plus D-I 800 LED -kylmäaltaalla voidaan rakentaa näyttävät ratkaisut itsepalveluun upottamalla allas kalusteeseen. Kylmäallas soveltuu niin buffettarjoiluaseman rakentamiseen kahviloissa, ravintoloissa ja henkilöstöravintoloissa, kuin myös kylmien ruokien tai salaattien myyntipisteiksi myymälöihin. Metos Halo Nova Plus D-I 800 LED -kylmäaltaan GN-mitoitettuun altaaseen mahtuu kaksi GN1/1-200 -kokoista astiaa. 256 mm syvän altaan tehokas puhallinjäähdytys kierrättää ilmaa tasaisesti GN-astian ala- ja yläpuolelta. Laitteen elektroniselta ohjausyksiköltä sekä lämpötila että puhallinnopeus ovat portaattomasti säädettävissä. Lämpötila-alue +4...+12°C. Allas on testattu toimimaan, kun ympäröivä lämpötila on +25°C ja suhteellinen kosteus 60 % RH.

Karkaistusta lasista valmistettu yläosan hylly on varustettu



LED-valolla, lisälipoilla sekä päätylaseilla. Kaksipuoleinen, yläosalla varustettu kylmäallas on yhtenevä Metos Nova Plus -buffetkalusteiden kanssa. Hyllylle on kätevää sijoittaa sisustukseen sopivia keveitä esineitä ja se toimii samalla pisarasuojana.

Kylmäaltaan puhdistuksen ja huollon helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas on kätevästi irrotettavissa puhdistusta varten. Altaan viemärointi tulee johtaa joko viemäriin tai tyhjennettävään astiaan. Lisäksi kylmäaltaassa on automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus. Laitteen näppärä ulosvedettävä koneikko nopeuttaa huoltoa.

Kylmäaltaan voi jakaa eri kokosiin osiin lisävarusteena saatavilla GN-jakajapaketeilla. Altaan peitelevyn avulla (lisävaruste) kylmäaltaaseen voi laittaa tarjolle vaikkapa voileipiä.

- kalusteeseen upotettava
- rst-altaan koko 2 x GN1/1-200, syvyys 256 mm
- yläosan hylly, päätylasit ja lisälipat karkaistua lasia
- yläosassa LED-valo (3000K)
- puhallinjäähdytys
- lämpötila-alue +4...+12°C (ympäröivä lämpötila +25°C ja suhteellinen kosteus 60 % RH)
- allas helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus
- altaan viemärointi tulee johtaa viemäriin tai tyhjennettävään astiaan
- elektroninen ohjaus
- energiaystävällinen
- ulosvedettävä koneikko
- rakenne ruostumatonta terästä
- pistokeliitântä

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2-puoleinen Nova Plus LED -yläosa (sis. lisälipat)
- yläosan päätylasit

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN1/1-kokoinen peitelevy altaalle
- GN-jakajapaketit
- allaskaulukset, karkaistua lasia
- tarjotinrata
- keskuskoneliitântä